



アイクリーン415

浸漬脱脂剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 常温で使用できますが、加温しても洗浄力が非常に安定しています。
- ◇ アルカリビルダーを主体とし、ノニオン及びアニオン系界面活性剤と多価アルコール等の組み合わせにより、強力な脱脂力を有する洗浄剤です。
- ◇ めっき、塗装等の後工程に悪影響がなく、仕上がりが良好です。
- ◇ 鉄鋼、銅、銅合金にも使用できます。

<使用方法>

	条件
アイクリーン 415 濃度	20~70g/L
温度	常温（加温でも使用できます）
時間	5~15分

- ・ 処理液の攪拌や品物の揺動によって、更に洗浄効果が得られます。
- ・ 処理液濃度、温度、時間は油の種類や汚れの程度により適宜変更してください。

<管理方法>

濃度分析により管理することができます。

◇分析方法

1. アイクリーン 415 処理液 10mL を 300mL コニカルビーカーに分取する。
2. 100mL の純水を加え、フェノールフタレイン指示薬を 2~3 滴加える。
3. 1.0N-塩酸溶液でピンク色が消える終点まで滴定する。

$$\text{アイクリーン 415 濃度 (g/L)} = 1.0\text{N-塩酸溶液滴定量 (mL)} \times 10 \times \text{ファクター}$$

<性状>

- 外観 : 白~微黄色粉体
pH : 強アルカリ性

<注意事項>

アイクリーン 415 は強アルカリ性です。取扱いの際は保護具を着用してください。眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

＜荷姿＞ 20kg クラフト袋



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068