



AW-6500

アルカリ浴用 ミスト防止剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 液中で生じたガスの気泡を分散し、極少の気泡にします。
- ◇ 極少の気泡が液表面を覆うことで、発生するガスを遮断する仕組みです。
- ◇ ピット及びガスの発生が減少するので、臭いを防止します。
- ◇ 液の表面張力を減少させることで液切れが良くなります。
- ◇ 液の持ち出しが少なくなるので、液の損失が減少します。
- ◇ 複雑な形状の品物も水洗が容易になります。

<使用方法>

- * AW-6500 の濃度は 0.15mL/L、4~5 倍の水で希釈してめっき浴へ均一に添加します。
- * 使用頻度は週に 2 回程度です。
- * 通電すると液表面に極少の気泡を生じます。
- * 陰極・陽極で気泡が生じていれば、まだ効果が続いている証拠です。

<性状>

外観 : 淡黄色液体
比重 : 1.00~1.03

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

20kg BIB 容器 / 2kg ポリ容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068